

Onderhoudsadvies: HARDWAX-VLOEREN

Hardwaxvloeren zijn voorzien van "hardwax-olie", een slijtvast laagje op de vloer. Om deze mooi te houden vereist dit echter wel onderhoud. Om hardwaxvloeren te onderhouden en optimaal te beschermen beveelt PARKET TREE een eigen serie onderhoudsproducten aan. Verder adviseren wij u ook het informatieblad met algemene onderhoudsadviezen te raadplegen.

Onderhoud na installatie:

Omdat hardwax-olie altijd nog 4 weken uit moet harden mag u in deze periode de vloer niet vochtig reinigen of voorzien van een extra beschermlaag. Sluit u de vloer niet af met bijv. vloerkleden. Past u in deze periode ook op met het schuiven van zwaar meubilair, want ondanks vilt kunt u vervelende witte strepen in uw vloer trekken die niet of nauwelijks te verwijderen zijn dmv. onderhoudsproducten.

Reiniging: (dagelijks / wekelijks)

Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond of een speciale stofwisser.

- *PT Soap*: Hiermee kunt u de vloer licht vochtig mee reinigen en een beschermlaagje aanbrengen. het is echter geen vervanger van de *PT Hardwax Refresher!*
- *PT Soap Wit*: Hiermee kunt u de vloer licht vochtig mee reinigen en een beschermlaagje Wit aanbrengen. het is echter geen vervanger van de *PT Hardwax Refresher*

Onderhoud: (elke 3/6 maanden afhankelijk van gebruik)

- *PT Hardwax Refresher*: Voor een beschermlaag aanbrengen, die de bestaande hardwaxlaag slijtbestendig, antislip maakt en uw vloer een mooie matte glans geeft. Eventuele kleine beschadigingen en krassen worden opgevuld. Voordat u deze beschermlaag aanbrengt dient u de vloer te reinigen met *cleaner* en deze goed laten drogen.
- *NIEUW! CARE Onderhoudsolie*: Voor het aanbrengen van een matte beschermlaag. De bescherming is sterker dan de *PT Refresher*, de droogtijd echter langer (tot 12 uur). Af doen met water laat vloer goed drogen, gebruik weinig product en laat goed drogen.

Eventuele delen van de vloer die meer aan slijtage onderhevig zijn dan andere delen (bijv. keuken) kunt ook plaatselijk en wat vaker behandelen met *PT Refresher*, *CARE Onderhoudsolie* of om-en-om.

Niet te verwijderen vlekken op naturel vloer: U kunt wat *Basis hardwax* aanbrengen op een polijsthandschoen of fijne staalwol (00) en hiermee voorzichtig in de nerfrichting polijsten / masseren.

- *Hardwaxolie*: Alleen voor herstel van ernstige slijtplekken en diepe krassen. Maak de plek goed schoon met *Cleaner* en breng aan met een polijstpad of staalwol (00). Goed laten drogen, minimaal 24 uur! Er kan plaatselijk glansverschil optreden, wat weer verdwijnt bij regulier onderhoud.

LET OP! Mocht u de vloer van te voren behandeld hebben met een kleurolie zult u de vloer intensiever moeten onderhouden om te voorkomen dat u de kleurlaag slijt.

Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en houd u zich aan deze instructies voor een optimaal resultaat. Denk eraan als u zich niet aan de voorgeschreven onderhouds-adviezen houdt de garantie op de vloer hiermee vervalft!

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit onderhoudsadvies of de instructies op de verpakking kunt u altijd contact opnemen de vestiging waar u de vloer heeft aangeschaft.