

Onderhoudsadvies: LAK-VLOEREN

Lakvloeren zijn voorzien van een slijtvaste laag op de vloer. Om deze mooi te houden vereist deze afwerking echter wel onderhoud. Om gelakte vloeren te onderhouden en optimaal te beschermen beveelt PARKET TREE een eigen serie onderhoudsproducten aan.. Verder adviseren wij u ook het informatieblad met algemene onderhoudsadviezen te raadplegen.

Onderhoud na installatie:

Omdat lak altijd nog 2 weken uit moet harden mag u in deze periode de vloer niet vochtig reinigen of voorzien van een extra beschermlaag. Sluit u de vloer ook niet af met bijv. vloerkleden. Wij adviseren u de vloer na deze 2 weken te beschermen met onderstaande producten, zodat u er jarenlang plezier van heeft.

Is de vloer fabrieksmatig afgelakt kunt u wel meteen de *PT Polish* aanbrengen. Voordat u de deze aanbrengt dient u de vloer volgens onderstaande beschrijving goed te reinigen.

Reiniging: (dagelijks / wekelijks)

Verwijder dagelijks zand, stof en vuil en gebruik hiervoor een zachte bezem, stofzuiger met parketmond of een speciale stofwisser.

- *PT Softcleaner*: Hiermee kunt u met een goed uitgewrongen dweil de vloer licht vochtig reinigen.

Onderhoud: (elke 2/3 maanden afhankelijk van gebruik)

- *PT Polish (freshen up)*: Hiermee kunt u op de vloer een beschermlaag aanbrengen. U maakt de laklaag slijtbestendig, antislip en het geeft u vloer een mooie matte glans. Eventuele kleine beschadigingen en krassen worden opgevuld.
- *PT Polish MAT*: Hiermee kunt u op de vloer een beschermlaag aanbrengen. U maakt de laklaag slijtbestendig, antislip en het behoudt het matte uiterlijk.

Voordat u deze beschermlaag aanbrengt dient u de vloer te reinigen met *PT Softcleaner*, zie aanwijzingen hieronder.

- *PT Fernox (intensief reiniger)*: Indien er 4 tot 6 lagen *PT Polish* aangebracht zijn in de loop der tijd, dan dient u de vloer hiermee te reinigen. Dit is een zeer krachtige reiniger die oude onderhoudslagen verwijdert. Na de *PT Fernox* dient u altijd de vloer na te reinigen met schoon water, goed te laten drogen en vervolgens een nieuwe laag *PT Polish* aan te brengen.

Onderhoud: (alleen voor oudere, oplosmiddelrijke lakvloeren)

- *PT Finish (rood)*: Dit onderhoudsproduct is ALLEEN geschikt voor vloer afgewerkt met een oplosmiddelhoudende (alkyd) laklaag, dus niet geschikt voor een watergedragen (acryl) lak!! Wij raden deze alleen aan te gebruiken indien u dit voorheen ook altijd gebruikte. Dit product laat een harde laag achter, droogtijd 2 uur en deze hoeft u maar 1 à 2 keer per jaar aan te brengen.

LET OP! Vermijd te allen tijde overmatig gebruik van water op de vloer! Gebruik een licht vochtige doek of dweil bij onderhoud. **LET OP!** U mag *PT Finish* dus nooit in combinatie met *PT Polish* gebruiken!

Raadpleeg te allen tijde de gebruiksaanwijzingen op de verpakkingen en houd u zich aan deze instructies voor een optimaal resultaat. Denk eraan als u zich niet aan de voorgeschreven onderhouds-adviezen houdt de garantie op de vloer hiermee vervalt! Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit onderhoudsadvies of de instructies op de verpakking kunt u altijd contact opnemen de vestiging waar u de vloer heeft aangeschaft.

Meer info op: www.parkettree.com